



HENSFORT

energooszczędne okna

INSTRUKCJA KONSERWACJI OKIEN

Aby Państwa okna nie utraciły z czasem swych zalet, zalecamy Państwu przy montażu i pielęgnacji okien z tworzyw sztucznych przestrzeganie kilku prostych wskazówek:

- Okna Hensfort wykonane są z tworzyw sztucznych, których powierzchnia jest całkowicie niewrażliwa na działanie odprysków wapna i zaprawy na elementach okuć, szyb i profili, ponieważ mogą one powodować powstawanie wybarwień, zarysowań powierzchni oraz uszkodzić elementy mechaniczne okna.
- Zacinające się lub "ciężko chodzące" okucia można szybko i łatwo przywrócić do stanu prawidłowego funkcjonowania przy pomocy kilku kropeł lekkiego oleju maszynowego. **Przynajmniej raz w roku należy smarować wszystkie ruchome części i miejsca ryglowane.**
- Okna Hensfort mają gładką powierzchnię, dzięki czemu są łatwe w czyszczeniu i pielęgnacji. Najlepiej używać lekkiego roztworu środka czyszczącego na bazie mydła. Przy jego pomocy można wygodnie i szybko usunąć ogólne zanieczyszczenia spowodowane przez kurz i deszcz, które nie oszczędzają także okien z tworzyw sztucznych. Środków takich jak rozcieńczone nitro, benzyna lub podobne należy z zasady unikać.
- Co pewien czas konieczne jest także sprawdzenie otworów odwadniających w ościeżnicach. Tylko odpowiednia czystość tych otworów gwarantuje prawidłowy odpływ wody.

części wymagające smarowania ↙ ●

